



## Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см



Приклад зображення



### Призначення

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в монтажні стіни по висоті приміщення
- Для підвісних унітазів з приєднувальними розмірами відповідно до EN 33:2011
- Для підвісних унітазів з вильотом до 62 см
- Для одинарного, подвійного змиву або змиву/стопу
- Для підлогових покриттів 0–20 см

### Характеристики

- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама відкрита зверху
- Рама з кріпильними отворами для кріплень до стіни Geberit Duofix для елементів з рамою відкритою зверху
- Рама підготовлена для опор керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Стійки ніжок оцинковані
- Стійки регульовані 0–20 см

### Обсяг постачання

- Кутовий запірний вентиль R 1/2", з кільцем-адаптером
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- 2 анкери для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм

- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання

### Технічні дані

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Максимальна температура води                         | 25 °C           |
| Заводське налаштування об'єму води для змиву         | 6 и 3 л         |
| Діапазон налаштування великого об'єму води для змиву | 4.5 / 6 / 7.5 л |
| Діапазон налаштування малого об'єму води для змиву   | 3-4 л           |

- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- 2 захисні заглушки
- 2 різьбові шпильки M12
- Звукоізоляційний комплект
- Комплект кріплень

| Арт. №       | В     | Н      | Т     |
|--------------|-------|--------|-------|
| 458.126.00.1 | 50 см | 112 см | 12 см |

### Приладдя

- Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Комплект кріплення до стіни Geberit DuofixBasic для окремого монтажу



- Змивна клавіша замовляється окремо